



## DÉSHUMIDIFICATEUR - Éliminizer



Élimine l'eau  
de l'air  
comprimé

Évite le  
colmatage  
de l'abrasif

Effet  
cyclonique

Pour machines  
de gommage

### NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Machines de gommage et microgommage petites capacités
- Éviter les problèmes de colmatage des abrasifs fins
- Traiter l'humidité et l'huile de l'air comprimé (*Sauf monoxyde de carbone*)
- Filtration finale au plus près des machines
- Buses jusqu'à 8 mm ou 9,5 mm (*selon pression de travail*)

### CARACTÉRISTIQUES

- Déshumidificateur
  - Cartouche filtrante submicronique
  - Raccordement en 1"
- Débit d'air traité maximum = 240 m<sup>3</sup>/heure
- Taux de filtration = 1 μ
- Indicateur de colmatage
- Purge manuelle
- Cuve en polycarbonate avec grille de protection aluminium

Hauteur	400 mm
---------	--------

Largeur	125 mm
---------	--------


### ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Aéroréfrigérant



Tuyaux air  
comprimé



Cartouche  
de rechange



Minigommeuse



Câble anti-fouet

[www.clemco.fr](http://www.clemco.fr)

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottgmp.fr

Votre matériel de traitement de surfaces

... Le service en plus !