


**NOUVEAU**

 Conçu par...  
**LAMOTTE**  **CE**  
 SOLUTIONS TECHNIQUES  
 à partir de composants CLEMCO

**CLEMCO**  
INTERNATIONAL

## ÉQUIPEMENT de SABLAGE - Capacité 40 L


**Bon compromis  
entre  
20L et 60L**
**Performant et  
efficace**
**Polyvalent tous  
abrasifs**
**Prêt à l'emploi !**

**NOTRE  
CONSEIL**

Idéal pour :

- Décapage de peinture
- Sablage / Grenailage
- Nettoyage tous supports (métal, pierre, bois)
- Dépolissage de verre
- Décapage de poutres
- Microbillage (Avec option «kit réglage pression»)
- Microsablage

 Consommation  
d'air

 1 à 3 m<sup>3</sup>/min  
selon Ø de buse  
et pression de  
travail

### Caractéristiques

- Réservoir sous pression CLEMCO 40 litres automatique normes CE
  - Pression de service 12 Bars
  - Pression d'épreuve 17,2 Bars
  - Commande à distance RMM 50
  - Doseur d'abrasif précis et polyvalent
  - Séparateur d'eau HMM
  - Câble de retenue anti-fouet
- Soupape de sécurité
- Lance de projection 13x27 mm - Long. 10 m - Prête à l'emploi !
  - Poignée de commande de sécurité RLX III sans fuite d'air
  - Tuyau de sablage 13x27 mm avec raccord et porte-buse montés
  - Tuyau double de commande à distance
- Buse carbure de bore - Ø au choix - Filet fin
- Certificats de conformité

Ø cuve	410 mm
Hauteur	765 mm
Poids	env. 72 kg

### Équipements complémentaires



Couvercle



Tamis


 Poignée de  
commande  
confort

 Kit réglage pression  
Pour travaux fins et  
délicats

 Rallonges tuyauteries  
Longueur 10 m ou 20 m

 Pensez  
à votre  
protection !

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr